


Produktinformationen

DE

- A. Telefon-Klinkenbuchse – mit dem Telefon verbinden
- B. Line-Klinkenbuchse – mit dem analogen Telefonanschluss verbinden
- C. Übertragungsanzeige TR (Transmit/Receive) – blinkt, wenn Daten übertragen werden
- D. Verbindungsanzeige OH (Off Hook) – leuchtet, wenn das Modem mit dem Internetanbieter verbunden ist
- E. USB-Anschluss

Installation

1



Schalten Sie den Computer ein.

2



Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.


3



Installieren Sie den Treiber.

In **Windows ME/2000/XP** werden Sie nach Abschluss möglicherweise nicht zum Neustarten aufgefordert. Starten Sie das System nach einer Minute neu.

Befolgen Sie in **Windows 98SE** die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Fertigstellung der Installation.


 Wenn eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers angezeigt wird, klicken Sie einfach auf „Installation fortsetzen“.

4



Schließen Sie das USB-Kabel an das Modem an.

5




Schließen Sie das USB-Kabel an das PC an.

6




Die Software wird automatisch installiert.

Befolgen Sie zur Fertigstellung der Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Wenn eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers angezeigt wird, klicken Sie einfach auf „Installation fortsetzen“.

7



Schließen Sie die Telefonleitung an.
Stellen sie die Installation fertig.

DE


⚠ Um eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu können, müssen Sie einen Vertrag mit einem Internetanbieter abgeschlossen haben.

Wichtige Hinweise

- ⚠ Wenn Sie Unterstützung benötigen oder ein Problem lösen müssen, verwenden Sie bitte die Hilfefunktion (auf F1 drücken): Suchen Sie das entsprechende Hilfethema über ein Stichwort.
- ⚠ Verwenden Sie zur Herstellung einer Verbindung mit dem Internet den Assistenten für den Internetzugang von Microsoft oder wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- ⚠ Hilfe zum Thema USB finden Sie unter www.trust.com/customer-care/help/usb.
- ⚠ Hilfe bei Problemen mit dem Modem finden Sie unter www.trust.com/customer-care/help/modem.
- ⚠ Bei Problemen mit der Modem-On-Hold-Funktion bietet die Seite www.modemsite.com/56k/v92moh.asp Unterstützung.
- ⚠ Für die Modem-On-Hold-Funktion können Sie Net-On-Hold (www.faxtalk.com) oder das Netwaiting-Applet verwenden. Bei Fragen bezüglich der Software wenden Sie sich bitte an den Softwarehersteller.
- ⚠

Es kann vorkommen, dass das Telefon bei gleichzeitigen Anschluss des Modems nicht funktioniert. Dies ist bedingt durch die Funktionsweise der jeweiligen Telefondose (TAE-Dose). Als Lösung bieten sich folgende Optionen an:

1. Verbinden Sie das Modem mit der Telefondose (TAE-Dose) und entfernen den Stecker des Telefones oder
2. Benutzen Sie ein spezielles Anschlusskabel, welches das Signal korrekt durchschleift. Dieses Kabel ist im Elektrohandel erhältlich. Dieses Kabel schleift das Signal von Pin 1 nach Pin 6 und von Pin 2 nach Pin 5 (siehe Zeichnung unten). Hierdurch kann sowohl das Telefon als auch das Modem gleichzeitig an die Telefondose angeschlossen werden.



Sollten Sie Probleme haben, finden Sie die FAQ, Treiber und Anleitungen unter www.trust.com/14209.

Sicherheit

- Dieses Gerät nicht öffnen oder selber reparieren.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays, sondern ein trockenes Tuch.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, wie z. B. Wasser, fern.



- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist unter www.trust.com/14209/ce erhältlich.

Garantie & Urheberrecht

- Für dieses Produkt besteht eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die ab dem Zeitpunkt des Erwerbs in Kraft tritt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Diese Anleitung darf ohne Genehmigung von Trust International B.V. weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.